

LS 5/19

Chassis

Tiefmitteltöner	1 Stück	SPH-145HQ
Hochtöner	1 Stück	DT-19SU

Weiche

L1	1 LSIP-82/1
L2	1 LSIP-100/1
L3	1 LSIP-47/1
L4	1 LSIP-15/2 (Spulendraht 85cm abwickeln)
C1	1 MKTA-120
C2	1 MKTA-150
C3	1 MKTA-33
C4	1 MKTA-220
C5	MKTA-22 + MKTA -10 in Reihe ergibt 0,68µF

R1	1 LSR-68/20
R2	1 LSR-22/10
R3	1 LSR-33/10
R4	1 LSR-120/10
R5	1 LSR-39/10

Zubehör

Polklemmen	2 BP-500G
Dämmwolle	1 Beutel MDM-3
Bitumen-Schwerfolie	1 Platte MDM-830 (VE=6)
Dichtband	1 MDM-5
Schrauben	10 MZF-8614 (VE=16)
Kabel	0,5m SPC-125

Holz

15mm Multiplex

Schallwand	1 Stück 286 x 166mm
------------	---------------------

12mm Sperrholz oder 12mm Multiplex

Boden/Deckel	2 Stück 172 x 166mm
Seitenwände	2 Stück 172 x 310mm
Rückwand	1 Stück 285 x 165mm

Vierkantleiste	ca. 1m (16 x 16mm)
----------------	--------------------